## Настройка Windows XP

1. Нажмите кнопку "Пуск", правой кнопкой мыши выберите пункт меню "Сетевое окружение" из контекстного меню "Свойства"

🕑 Интернет Mozilla Firefox	😥 Мои документы 🔸
Электронная почта Microsoft Office Outlook	Недавние документы         ▶
Microsoft Office Visio 2003	🕑 Моя музыка 🔸
Са-Командная строка	У Избранное
Far Manager	Сетевое окру
Блокнот	Проводник Поиск компьютеров
SecureCRT 4.0	Сохранить иконки в реестр загрузить иконки из реестра
WinRAR	Фринистриров         Подключить сетевой диск           Подключение         Отключить сетевой диск
	<ul> <li>Принтеры и фа</li> <li>Отображать на рабочем столе Переименовать</li> </ul>
	Справка и подл Свойства
	Поиск
Все программы	🖅 Выполнить

2. В открывшимся списке существующих сетевых подключений необходимо найти подключение к локальной сети, которая использует адаптер Ethernet. По правой кнопке вызвать контекстное меню и в нем пункт "Свойства"



3. В списке протоколов и сетевых служб выбрать "Протокол Интернета (TCP/IP)" и нажать кнопку "Свойства"

Construction of the owner where the property of the second s			?
бщие Дополнительн	40		
Подключение через:			
Broadcom 440x	10/100 Integrated C		ить
, Компоненты, использ	уемые этим подкл	очением:	
🗹 📮 Планировщин	к пакетов QoS		
🗹 🎀 Драйвер сете	евого монитора		
Протокол Ин	тернета (ТСР/ІР)		-
4			F
VOTEHORMEL	Удалить	Свойст	гва
J CIGHUBHIB			
Описание			
Описание Протокол TCP/IP - сетей, обеспечивак взаимодействующи	стандартный прото ощий связь между ими сетями.	кол глобальні различными	ых
Описание Протокол TCP/IP - сетей, обеспечивак взаимодействующи	стандартный прото ощий связь между ими сетями. вывести значок в о	кол глобальни различными области уведов	ых
Описание Протокол TCP/IP - сетей, обеспечивак взаимодействующи При подключении Уведом <u>л</u> ять при о подключении	стандартный прото ощий связь между ими сетями. вывести значок в о граниченном или о	кол глобальны различными области уведон тсутствующем	ых млений

4. Установить флажки "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически"

араметры IP могут назначаться ав оддерживает эту возможность. В п можно получить у сетевого админ	отивном противном нистратор	ски, е 1 случа а.	сли сеть е парами	етры
Получить IP-адрес автоматиче	ски			
О Использовать следующий IP-а,	дрес: —			
[Р-адрес:		÷	e:	]
<u>М</u> аска подсети:	+	- 20		1
Основной шлюз:	-	÷	8	1
Получить адрес DNS-сервера а с. и.	автоматич	ески		
Использовать следующие адре 	eca DNS-	сервер	0B:	-
Предпочитаемый DNS-сервер:		2	- 12	
<u>Альтернативный DNS-сервер:</u>		*	8	5
			_	

5. Нажать кнопку ОК, закрыть свойства сетевого подключения. На этом настройка закончена.